







# METABO ÜBERSICHT 18V-AKKU-RANGE



## Li-Ion

	Technische Daten Zelltyp: 21700	Art.-Nr.		Technische Daten Zelltyp: 18650	Art.-Nr.
				2,0 Ah 18V-25A 450 Watt	2559600
	4,0 Ah 18V-35A 630 Watt	METLIHD40		4,0 Ah 18V-50A 900 Watt	2559100
	5,5 Ah 18V-80A 1.440 Watt	METLIHD55			
	8,0 Ah 18V-70A 1.260 Watt	METLIHD080			
	10,0 Ah 18V-50A 900 Watt	METLIHD100			

## Technische Daten LiHD-Akkus

Kapazität	4,0 Ah	5,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah
Art.-Nr.	METLIHD40	METLIHD55	METLIHD080	METLIHD100
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Energieinhalt	72 Wh	99 Wh	144 Wh	180 Wh
Gewicht	552 g	977 g	977 g	977 g
Strom (nominal)	35 A	80 A	70 A	50 A
Leistung (nominal)	630 W	1.440 W	1.260 W	900 W
Voraussichtliche Ladezeit in der Ladestation ASC 55 (Art.-Nr. METASC01)	~ 80 min	~ 110 min	~ 160 min	~ 200 min
Voraussichtliche Ladezeit in der Ladestation ASC 145 (Art.-Nr. METASC02)	~ 30 min	~ 40 min	~ 60 min	~ 74 min
Hauptmerkmal	Kompaktheit	Hohe Leistung	Leistung & Laufzeit	Laufzeit

**WOCKEN**<sup>®</sup>  
INDUSTRIEPARTNER